

Stalen Oprijweegplateau WILO 622-I (n.v.h.)

Oprijweegplateau met laag profiel en geïntegreerde rampen. Voorzien van 2 handvatten en 2 wielen om gemakkelijk te verplaatsen.

Eigenschappen

- Ultra-laag profiel: van 35 tot 45 mm
- 2 geïntegreerde oprijplaten van 150 mm
- 2 handvatten en 2 wielen
- Materiaal plateau: stalen anti-slip oppervlak
- Afwerking stalen oppervlak: ovengebakken poedercoating
- Loadcell: roestvrij staal, IP67
- Indicator in Inox IP65
- In hoogte verstelbare voetjes
- Interne oplaadbare batterij inbegrepen
- RS232 inbegrepen

Functies

- Automatische nulstelling, bruto, netto, printen
- Wegen, tellen, accumulatie
- Eenheid: kg/lb
- Resolutie: 3000e (max. 15,000d)

Technische gegevens

- Klasse III
- Display 0,8" LED
- Temperatuur: -10° tot +40°C
- Voeding: AC 110 - 220V, 50 - 60 Hz of DC 6V 4Ah



Afmetingen	Weegvermogen	Indeling	Hoogte
1000 x 1000 mm	1000—2000 kg	0,5—1 kg	45 mm
1200 x 1200 mm	1000—2000 kg	0,5—1 kg	45 mm

Opties:

- Vrijstaande kolom voor indicator
- Op maat gemaakt