

Dierenweegschaal WILO 628

Robuuste veeweger voor het wegen van varkens, schapen, geiten, koeien of ander vee. De weegschaal werkt met een AC Adapter of met de interne oplaadbare batterij.

Eigenschappen

- Zeer stevige constructie
- Uitvoering: in staal of gegalvaniseerd
- Rondom hekwerk, hoogte 110, 130 of 180 cm
- Met antislip topplaat
- Met indicator WILO 512, in RVS, montage op tafel, statief of tegen muur
- Interne oplaadbare batterij inbegrepen
- RS232 inbegrepen

Functies

- Automatische nulstelling, tarrafunctie
- Dierenweegprogramma met fixatie gemiddeld gewicht
- Eenheid: kg
- Resolutie: 3000e (max. 15,000d)

Technische gegevens

- Klasse III
- Display 0,8" LED
- Temperatuur: -10° tot +40°C
- Voeding: AC 110 - 230V, 60 Hz met DC 9V 4Ah



Afmetingen	Weegvermogen	Indeling	Hoogte	Materiaal
1200 x 1500 mm	1000-2000-3000 kg	0,5—1 kg	1300 mm	Gelakt staal
1500 x 1500 mm	1000-2000-3000 kg	0,5—1 kg	1300 mm	Gelakt staal
1500 x 1500 mm	5000 kg	5 kg	1300 mm	Gelakt staal
1500 x 2000 mm	1000-2000-3000 kg	0,5—1 kg	1300 mm	Gelakt staal
1500 x 2000 mm	5000 kg	5 kg	1300 mm	Gelakt staal
2000 x 2000 mm	1000-2000-3000 kg	0,5—1 kg	1300 mm	Gelakt staal
2000 x 2000 mm	5000 kg	5 kg	1300 mm	Gelakt staal
2000 x 3000 mm	1000-2000-3000 kg	0,5—1 kg	1300 mm	Gelakt staal
2000 x 3000 mm	5000 kg	5 kg	1300 mm	Gelakt staal
1000 x 2000 mm	1000-2000-3000 kg	0,5—1 kg	1100 mm	Gegalvaniseerd
1000 x 2000 mm	1000-2000-3000 kg	0,5—1 kg	1800 mm	Gegalvaniseerd
1000 x 2500 mm	1000-2000-3000 kg	0,5—1 kg	1800 mm	Gegalvaniseerd

Opties:

- Vrijstaande kolom voor indicator
- Interne printer
- Op maat gemaakt