

WILA WET, Weeg-Indicator met LED display

Opties

- STAFFAWET gegalvaniseerde steun voor muurmontage
- RVS kolom diam. 38mm, h 700 mm, bevestiging aan weegschaal in RVS
- RVS kolom diam. 38mm, h 700 mm, bevestiging aan weegschaal in gelakt staal



M : CE ijkwaardig

Eigenschappen

- Klasse III
- Uitvoering in ABS, waterafstotend toetsenbord met 5 toetsen
- Weergave in kg
- Montage op tafel, tegen muur of statief

Functies

- Mogelijkheid tot printen van brutogewicht, nettogewicht, tarra, (datum en tijd, klant logo met printer STAVT)
- Telfunctie
- Totaliseren
- Netto/bruto functie (voor manuele batching)
- Theoretische kalibratie mogelijk indien de load cell Full Scale is gekend
- RS232 voor aansluiting met PC/PLC, printer of afstandsdisplay

Specificaties

- Display: LED, 6 karakters, 20 mm hoog
- Afmetingen: 245 x 170 x 170 mm
- Temperatuur: -10°C— 40°C
- Voeding: ingebouwde oplaadbare batterij 6V 4Ah
- en adapter 230VAC (inbegrepen)

TECHNICAL FEATURES

POWER SUPPLY and CONSUMPTION	230VAC +/- 10% ; 12 W
NUMBER OF LOADCELLS IN PARALLEL	Max 4 (350 ohm)
LOAD CELL SUPPLY	5VDC / 150 mA
LINEARITY	< 0.01 % Full Scale
INTERNAL DIVISIONS	Max 200000
DISPLAY RANGE	- 2000 ; + 999999
MEASURE RANGE	- 10 mV ; + 15 mV
DECIMALS	0—3 ;
DISPLAY INCREMENTS	X 1 x 2 x 5 x 10 x 20 x 50
READINGS/SECONDS	20 / sec.
SERIAL PORTS	RS232
BAUD RATE	1200, 2400, 4800, 9600
HUMIDITY (condensate free)	85 %
STORAGE TEMPERATURE	- 20°C + 50°C
WORKING TEMPERATURE	- 10°C + 40°C