

Bankweegschaal IL (ijkwaardig) M


Volledig roestvrij stalen (304) weegschaal met loadcell IP68.

Eigenschappen

- **Roestvrij stalen** weegplateau, RVS 304
Afwerking: gepolijst en geborsteld
- Onderstel: **Roestvrij stalen** structuur
- Loadcell: OIML, RVS 17-4PH, IP68
- Voetjes in roestvrij staal en polyamide, verstelbaar




Indicator: WEIOIML / WINOXR

Op aanvraag: ATEX  II 3 GD (zone 2, 22) versie


Opties


Zie datasheet 'opties voor IL series'




* Water protection when cleaning high pressure / steam jet (Test: pressurized hot water is sprayed on the body of the load cell from a distance of 150 mm; at the end of the test, cell load should not be damaged). Water pressure 100 bar. Water temperature 80 ° C. Test duration 250 seconds (Reference standard DIN 40050-9).


INTERN GEBRUIK (n.v.h.)

Code artikel	Weegver-	Indeling	Afmetingen	Eigen gew.		Indicator
IL30B0C	30 kg	e=5g	400x400 mm	14 kg		WEI Inox IP67
IL60B0C	60 kg	e=5g	400x400 mm	14 kg		
IL150B0C	150 kg	e=10g	400x400 mm	14 kg		
IL200B0C	200 kg	e=20g	600x600 mm	28 kg		
IL300B0C	300 kg	e=50g	600x600 mm	28 kg		


Code artikel	Weegvermogen	Indeling	Afmetingen	Eigen gew.		Indicator
IL30E0C (1-2-3-4)	30 kg	e=5g	400x400 mm	14 kg		WINOXR Inox IP68
IL60E0C (1-2-3-4)	60 kg	e=5g	400x400 mm	14 kg		
IL150E0C (1-2-3-4)	150 kg	e=10g	400x400 mm	14 kg		
IL200E0C (1-2-3-4)	200 kg	e=20g	600x600 mm	28 kg		
IL300E0C (1-2-3-4)	300 kg	e=50g	600x600 mm	28 kg		

Geijkt CE-M M

Code artikel	Weegverm.	Indeling	Afmetingen	Eigen gew.		Indicator
IL30B1C	30 kg	e=10g	400x400 mm	14 kg		WEI Inox IP67
IL60B1C	60 kg	e=20g	400x400 mm	14 kg		
IL150B1C	150 kg	e=50g	400x400 mm	14 kg		
IL200B1C	200 kg	e=50g	600x600 mm	28 kg		
IL300B1C	300 kg	e=100g	600x600 mm	28 kg		

Code artikel	Weegverm.	Indeling	Afmetingen	Eigen gew.		Indicator
IL30E1C (1-2-3-4)	30 kg	e=10g	400x400 mm	14 kg		WINOXR Inox IP68
IL60E1C (1-2-3-4)	60 kg	e=20g	400x400 mm	14 kg		
IL150E1C (1-2-3-4)	150 kg	e=50g	400x400 mm	14 kg		
IL200E1C (1-2-3-4)	200 kg	e=50g	600x600 mm	28 kg		
IL300E1C (1-2-3-4)	300 kg	e=100g	600x600 mm	28 kg		

Geijkt CE-M / MULTIRANGE M

Code artikel	Weegverm.	Indeling	Afmetingen	Eigen gew.		Indicator
IL30E2C (1-2-3-4)	15 / 30 kg	e= 5 / 10 g	400x400 mm	14 kg		WINOXR Inox IP68
IL60E2C (1-2-3-4)	30 / 60 kg	e= 10/20g	400x400 mm	14 kg		
IL150E2C (1-2-3-4)	60 / 150 kg	e= 20/50g	400x400 mm	14 kg		
IL200E2C (1-2-3-4)	60 / 150 kg	e= 20/50g	600x600 mm	28 kg		
IL300E2C (1-2-3-4)	150 / 300 kg	e=50/100g	600x600 mm	28 kg		